

GREWI HARTWACHS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hartwachs in Stangenform.

Anwendungsbereich:

Zum Ausbessern von Beschädigungen an leicht beanspruchten Holz- und Kunststoff-Oberflächen. Gut geeignet zum Ausbessern von Türen und Fenster.

Farbtöne:

120 Standardfarbtöne nach Farbkarte 500.

Standard-Sortimente:

Serie A, B, F & G.

Verpackung:

Sortimente zu 20 Stangen, Einzelfarben zu 10 Stangen im Karton.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Allgemeines:

Synthetische Wachse als Füllmittel.

Lösungsmittelbasis:

Nicht relevant.

Lichtbeständigkeit:

Gut.

Überstreichbarkeit:

Nachlackierung mit NC-Lack aus der Sprühdose.
Andere Lacksysteme nach eigenem Versuch.

VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE

Untergrund:

Die zu bearbeitende Stelle sollte trocken, sauber und fettfrei sein.

Anwendung:

GREWI Hartwachs wird mit einem Schmelzkolben (GREWI SCHMELZGERÄT) angelöst und in die Schadensstelle eingebracht. Nach 1-2 Minuten ist das Material wieder durchgehärtet. Anschließend mit einer Lackziehklinge überschüssiges Material abtragen.

Lagerung:

Kühl und trocken und nahezu unbegrenzt.

Weitere Informationen

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch auf Verbindlichkeit dieser Angaben aus. Eine Gewährleistung übernehmen wir für die gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse.