GREWI Handels GmbH
A-4633 Kematen/I. · Moos Nr. 40
ATU 62309807 · FN 275114 f
Tel. +43(0)7247/6920
Fax +43(0)7247/6920-20
E-Mail office@grewi.at
www.grewi.at

Die Marke für Profis

GREWI Lithium-Seifenfett

GREWI Lithium-Seifenfett wird auf der Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen (Li-12-Hy-droxystearat) als Verdicker hergestellt. Hierdurch besitzen sie eine hervorragende Walkstabilität. Des weiteren enthaltet **GREWI Lithium-Seifenfett** Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens.

Praxis-Vorteile:
Schmierfette für den universellen Gebrauch sind in der Industrie als Mehrzweckfette bekannt. Unser **GREWI Lithium-Seifenfett** ist für in vielen Anwendungsfälle sehr gut geeignet.
GREWI Lithium-Seifenfette finden Verwendung als Gleit- und Wälzlagerfette an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, Geräten, Maschinen, Förderanlagen, Baumaschinen usw.

Kennwerte:	**GREWI Lithium-Seifenfett**	**Einheit**	**DIN / ISO**
Beschaffenheit:	halbfest		
Farbe:	naturfarben		
Verdicker:	Li Seife		
Tropfpunkt:	>190	°C	DIN ISO 2176
Walkpenetration:	265-295	0,1 mm	DIN ISO 2137
Penetration nach verlängertem Walken: - 100.000 DH: - 500.000 DH: - 1.000.000 DH:	 288 295 300	 1/10 mm 1/10 mm 1/10 mm	DIN ISO 2137
NLGI Klasse:	2		DIN ISO 51 818
Verhalten gegen Wasser 5 h/+90°C:	1–90		DIN ISO 51 807 1
Emcor-Test Korrosionsgrad	1	Bewertungsstufe	DIN 51 802
Kupfer-Korrosion: 120 °C / 3 h	1B		DIN 51 811
Ölabscheidung bei 40 °C: 18 h: 7 d:	 0,45 1,60	 %	
Glührückstand als Oxidasche	1,2	Gew.-%	EN ISO 6245
Gebrauchstemperatur kurzfristig	-30 bis +120 bis +130	°C	DIN 51 825
Kennzeichnung	K2K -30		DIN 51 502

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens

Erstellt am 25.02.2010