GREWI Handels GmbH
A-4633 Kematen/I. · Moos Nr. 40
ATU 62309807 · FN 275114 f
Tel. +43(0)7247/6920
Fax +43(0)7247/6920-20
E-Mail office@grewi.at
www.grewi.at

Die Marke für Profis

GREWI BOHR- UND SCHNEIDÖL

Spezial-Hochleistungs-Schmieröl

EIGENSCHAFTEN

GREWI BOHR- UND SCHNEIDÖL ist ein nicht wassermischbares Spezial-Hochleistungs-Schmieröl ohne aggressiven Zusätze. Als Metallbearbeitungsöl ist 2GREWI BOHR- UND SCHNEIDÖL für Zerspannungsoperationen an Leicht- und Buntmetallen bis zu Festigkeiten von ca. 600-700 N/qmm vorgesehen.

GREWI BOHR- UND SCHNEIDÖL hat ein sehr gutes Viskositätstemperaturverhalten, greift handelsübliche Dichtungswerkstoffe nicht an und besitzt gute Korrosionsschutzeigenschaften. Seine hervorragende Alterungsbeständigkeit gewährleistet auch beim Einsatz als Hydraulik- oder Getriebeöl lange Laufzeiten der Ölfüllung.

Es besitzt eine hohe Wärmebeständigkeit, eine gute Haftfähigkeit, ist biologisch abbaubar und vermeidet Oberflächenschäden wie zb. Aufreißen der Gewindeflanken.

ANWENDUNGSGEBIETE

Aufgrund seiner günstigen Wirkstoffabstimmung ist es sowohl als Metallbearbeitung als auch für Schmierzwecke und zur Befüllung von hydraulischen Steuersystemen an Werkzeugmaschinen geeignet.

» Maschinen-Schmiermittel: z.B. Befüllung von Zahnradgetrieben, Schmierung von Führungsbahnen
» Bearbeitungsverfahren: Gewindeschneiden, Reiben, Sägen, Bohren, Drehen, Schaben, Stanzen, und Fräsen
» Verwendbar bei allen Stahl- und Edelstahlarten, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium und deren Legierungen

ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch gut schütteln und Werkzeuge im Abstand von ca. 20 cm einsprühen. Kupfer und Kupferlegierungen nach der Verarbeitung abwaschen.

Lieferform

400 ml Aerosol
10 Liter Kanister

Weitere Informationen

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.