

## **GREWI TOPGROUND SPEZIAL**

### **Qualitativ hochwertiger Rostschutz**

#### **Produktbeschreibung**

GREWI TOPGROUND SPEZIAL stellt sich als qualitativ hochwertiger Rostschutz für alle Eisenmetalle dar. GREWI TOPGROUND SPEZIAL ist auf festverankertem Rost anwendbar und kann als universelles Haftmittel für Lacke eingesetzt werden.

#### **Eigenschaften**

- Stoppt Korrosion
- Gegen Wasser, Salzwasser, Benzin und die meisten Chemikalien beständig
- Schnelltrocknend, überlackierbar
- Vielseitig zu verwenden
- Blei- und säurefrei
- Temperaturbeständig bis 150 °C
- Ergibt einen glatten, porenfreien und abriebfesten Schutzfilm

#### **Anwendungsgebiete**

- Zum Schutz witterungsgefährdeter Metalloberflächen
- Als porenschließende Beschichtung geschliffener Metalloberflächen
- Als Haftvermittler zwischen Metall und Lack

#### **Verarbeitung**

Die zu behandelnde Metalloberfläche gründlich abschleifen und vom Rost befreien. Öl- und Fettanhaftungen mit GREWI Industriereiniger entfernen. Lose Staubanhaftungen mittels ölfreier Druckluft beseitigen.

Vor der Verwendung den Behälter auf Raumtemperatur (20 °C) erwärmen, um einen ausreichenden Verlauf von GREWI TOPGROUND SPEZIAL sicherzustellen. Den Behälter vom hörbaren Klacken der Mischkugel an, ca. 2 Minuten intensiv schütteln.

Die zu behandelnden Flächen mit einem Abstand von 20 – 25 cm einsprühen. Dabei im Kreuzgang arbeiten (eine Lage senkrecht, eine Lage waagrecht sprühen).

#### **Lagerung und Haltbarkeit**

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von –5°C bis +30°C, eine Haltbarkeit von 12 Monate.

#### **Hinweis**

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht unter unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.