

GREWI HEISSWACHS SPEZIAL

Für den Einsatz in Waschstraßen, Portalanlagen und auf SB-Waschplätzen

Produktbeschreibung

Die mit GREWI HEISSWACHS SPEZIAL behandelten Lackflächen erhalten einen optimalen Langzeitschutz und eine tiefe Farbgebung. Der Glanz wird deutlich gesteigert und das Ablaufverhalten in der Gebläsetrocknung optimiert.

Mineralöl- und kohlenwasserstofffrei.

Verarbeitung

Anwendung in Anlagen mit Gebläsetrocknung:

Pur über Dosierpumpe dem Sprühbogen zuführen. Bei Auftrag als Heißwachs sollte die Wassertemperatur nicht höher als 65° C liegen.

Anwendung in SB-Waschplatzanlagen:

Für ein großflächiges Ablaufverhalten und eine optimale Glanzgebung sollte das Produkt für SB-Waschplätze in einer Endverdünnung von 1:1000 – 1:1500 angewendet werden. In Abhängigkeit des Dosieranlagentyps ist eine pure oder eine vorverdünnte Anwendung möglich.

Verbrauch

ca. 20 - 30 ml pro PKW in Waschstraßen und Portalwaschanlagen

Weitere Informationen

Getestet nach ÖNORM B 5106 (Abwasserverhalten).
Optimal abgestimmt auf die Produkte GREWI AKTIVSCHAUM, GREWI GLANZSHAMPOO HIGH QUALITY UND GREWI BRILLIANT-GLANZTROCKNER.

UBA-Nr.: 0566 0253
Lagerzeit: 24 Monate
Gefahrstoff: nein
Gefahrgut: nein
Vor Frost schützen

Hinweis

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.