GREWI Handels GmbH
A-4633 Kematen/I. · Moos Nr. 40
ATU 62309807 · FN 275114 f
Tel. +43(0)7247/6920
Fax +43(0)7247/6920-20
E-Mail office@grewi.at
www.grewi.at

Die Marke für Profis

GREWI URIN- UND KALKSTEINENTFERNER

Kraftvoller Sanitärreiniger mit Korrosionsschutz

Anwendungsbereiche

GREWI URIN- UND KALKSTEINENTFERNER ist ein flüssiges, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbares Erzeugnis, welches in den angegebenen sparsamen Dosierungen eine sichere Reinigungswirkung erzielt. Dabei tritt keine Geruchsbelästigung auf. Ein besonderes Merkmal des Produktes ist die für säurehaltige Reiniger ausgezeichnete Armaturenschonung. Dies wird durch den Einsatz von Inhibitoren erreicht, welche die Entfernung von Wasser-, Urin- und Kalkstein bewirken, jedoch die Korrosion der Metalle weitgehend herabsetzen, so dass Spritzer auf Armaturen und Metallflächen meist ohne Beeinträchtigung abgewaschen werden können. Der Aufbau aus organischen und anorganischen Säuren in Verbindung mit synthetischen Waschrohstoffen und nach dem Detergentiengesetz abbaufähigen Lösungsmitteln bringt zusätzlich eine verstärkte Reinigunswirkung auf Öl- und Fettablagerungen, wie z. B. in Bäder- und Toilettenanlagen zur Entfernung von Hautfett und Seifenstein. GREWI URIN- UND KALKSTEINENTFERNER ist für die Verarbeitung in Hochdruckgeräte gut geeignet und somit als Grundreiniger in Schwimmbädern einsetzbar.

Verarbeitung

a) Zur Unterhaltsreinigung von Toiletten, Bädern und Nutzfahrzeugen ca. 200 ccm (1 - 2 Tassen) auf einen Eimer Wasser (8 Ltr.) geben.
b) In Hochdruckgeräte 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnt verarbeiten.
c) 1:2 bis 1:5 verdünnt zur Grundreinigung von Schwimmbecken, Toiletten, Fassaden u. a.

Jeweils mit viel Wasser nachwaschen. Geeignet für alle glasierten Gegenstände, wie Becken, Wannen, Fliesen, Kacheln in Bäder- und Toilettenanlagen.
Außerdem für säurefeste Industrieböden und Fassaden, Porzellan und Steingut.

Hinweise

Da GREWI URIN- UND KALKSTEINENTFERNER Säuren enthält, sind die für den Umgang mit säurehaltigen Produkten erlassenen Bestimmungen zu beachten.

Technische Daten

Dichte	1,08 g/cm³
pH	1,0 (Din 51369)
Viskosität	37,0 mPa•s
Kennzeichnung	GHS05
Rid/ADR/GGVS	8, III/UN1805
Abbaubarkeit	> 90 % (DOC)
AOX	frei
GISBAU-Code	GS50
WGK	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Hinweis

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.