

GREWI BODENVERSIEGELUNG DES

Hochwertige Hospitalversiegelung

Anwendung

GREWI BODENVERSIEGELUNG DES ist eine metallvernetzte, alkoholbeständige und extrem trittfeste Akrylatdispersion für die dauerhafte Versiegelung aller wasserfesten Bodenbeläge, außer Holz und unversiegeltem Parkett. Dieses Produkt eignet sich besonders gut für Bereiche, in denen viel Handdesinfektionsmittel verwendet werden und dadurch bei herkömmlichen Bodenversiegelungen eine Verfleckung auf den Böden auftritt. Der Versiegelungsfilm, der bei der Anwendung dieses Produktes entsteht, ist dauerelastisch. Die in GREWI BODENVERSIEGELUNG DES eingesetzten Tenside und Dispergiermittel übertreffen in Ihrer Abbaubarkeit, nach OECD-Methode, die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes. Entspricht den Anforderungen der DIN 18032 für den Einsatz in Sporthallen.

Verarbeitung

GREWI BODENVERSIEGELUNG DES auf den grundgereinigten Boden dünn und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 1 - 2 Stunden Antrockenzeit zweite bzw. dritte Schicht auftragen und anschließend ca. 6 Stunden aushärten lassen.

Technische Daten

Dichte	1,03-1,06 g/cm ³
pH	8 - 9 (Konz.)
Viskosität	28,0 mm ² /s
Kennzeichnung	entfällt
Rid/ADR/GGVS	entfällt
Abbaubarkeit	> 90 % (DOC)
AOX	frei
GISBAU-Code	GE10
WGK	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Hinweis

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Dieses Merkblatt befreit nicht von eigenen Materialtests.