GREWI Handels GmbH
A-4633 Kematen/I. · Moos Nr. 40
ATU 62309807 · FN 275114 f
Tel. +43(0)7247/6920
Fax +43(0)7247/6920-20
E-Mail office@grewi.at
www.grewi.at

Die Marke für Profis

GREWI SANI POWER

Vielseitig einsetzbarer Sanitärreiniger

Anwendung

GREWI SANI POWER ist ein schonender Sanitärunterhalts- und kräftiger Urinalreiniger für alle Sanitär-, Küchen- und Bäderbereiche. Da das Produkt hochkonzentriert ist, genügt schon eine geringe Dosierung für die tägliche Unterhaltsreinigung. Bei vorschriftsmäßiger Dosierung trocknet GREWI SANI POWER ohne Schleierbildung auf Fliesen, Becken und Armaturen auf, woraus eine große Kraft- und Arbeitsersparnis resultiert. Außerdem hinterlässt das Erzeugnis in den gereinigten Räumen einen nachhaltigen Frischeduft. In einem Arbeitsgang werden bei der täglichen Anwendung Kalk- und Wasserstein gelöst und fetthaltige Ablagerungen sowie Schweissrückstände restlos beseitigt. Durch die viskose Einstellung haftet das Produkt gut an senkrechten Flächen und kann somit einen optimalen Wirkungsgrad erzielen.

GREWI SANI POWER enthält desodorierende und hygienische Zusätze. Säurefeste Fliesen, Tonkacheln, Wasch- und WC-Becken, glasiertes Porzellan, Edelstahl, verchromte Armaturen, Kunststoffe u.a. werden nicht angegriffen. GREWI SANI POWER ist ungiftig und ökologisch leicht abbaubar, so dass es ohne Bedenken in die Abwässer gelangen kann.

Verarbeitung

Um den Klarspüleffekt zu erreichen, nicht mehr als 1 - 2 Tassen (ca. 100 - 200 ccm) auf einen Eimer Wasser (8 Ltr.) bzw. nur einen Spritzer auf einen nassen Schwamm geben. Um alte Schmutzschichten zu beseitigen oder zur Urinal- und Toilettenreinigung sollte GREWI SANI POWER unverdünnt angewendet werden.
In diesem Fall jedoch an einer verdeckten Stelle einen Probeauftrag vornehmen, um das zu reinigende Material auf Verträglichkeit zu prüfen.

Hinweise

Die in GREWI SANI POWER eingesetzten Tenside, Netzmittel und Hilfsstoffe erfüllen in ihrer Abbaubarkeit die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

Technische Daten

Dichte	1,0612 g/cm³
pH	2,5 (Konz.)
Viskosität	100 mm²/s
UBA-Nr.	0566 0170
Lagerzeit	36 Monate vor Frost schützen
AOX	frei
GISBAU-Code	GS10
WGK	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Hinweis

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Dieses Merblatt befreit nicht von eigenen Materialtests.