GREWI Handels GmbH
A-4633 Kematen/I. · Moos Nr. 40
ATU 62309807 · FN 275114 f
Tel. +43(0)7247/6920
Fax +43(0)7247/6920-20
E-Mail office@grewi.at
www.grewi.at

Die Marke für Profis

GREWI UNIVERSALREINIGER SPEZIAL

Reinigungskonzentrat - wasserverdünnbar

Anwendung

GREWI Universalreiniger Spezial ist ein mittelviskoser synthetischer Neutralreiniger, der sich in jedem Verhältnis in Wasser löst. Gut schäumend und laut Detergentiengesetz leicht abbaubar. GREWI Universalreiniger Spezial ist frei von Lösungsmitteln, Aldehyden, Aminen und Phosphaten und deshalb gut hautverträglich. GREWI Universalreiniger Spezial vermindert die Oberflächenspannung des Wassers und enthält außerdem emulgie- rende Tenside. Durch die Unterwanderung der Schmutzschicht wird auch bei nur geringer Konzentration eine gute Reinigungswirkung erzielt und doch das gereinigte Material nicht angegriffen. Wichtig ist, dass Versiegelungen, sofern sie wasserfest sind, nicht in ihrer Haltbarkeit beeinträchtigt werden. Der Glanz der versiegelten Böden wird erhalten und nach jeder Reinigung aufgefrischt. Die Reinigungswirkung von GREWI Universalreiniger Spezial wird selbst in hartem Wasser nicht herabgesetzt.

Verarbeitung

Bei normaler Verschmutzung nur 20 - 50 ml (1 - 2 Esslöffel) GREWI Universalreiniger Spezial auf einen Eimer (ca. 8 Ltr.) Wasser geben. Die Dosierung kann bei starken, besonders fettigen Ablagerungen, auf eine Zugabe von 50 - 100 ml (1/2 - 1 Tasse) gesteigert werden. Da GREWI Universalreiniger Spezial keine aggressiven Bestandteile enthält und neutral im pH-Wert ist, ist die Verwendung auf den unterschiedlichsten Flächen und Gegenständen möglich.

Anwendungsbeispiele

Böden, Fliesen, Wannen im Sanitärbereich, Küchenanlagen aus Edelstahl oder Kunststoff, Fenster, Schilder, Autos, Waggons, Feinwäsche und als Handreinigungsmittel.

Technische Daten

Dichte	1,03 g/cm³
pH	7,0 (Konz.)
Viskosität	125,0 mm²/s
Kennzeichnung	entfällt
Rid/ADR/GGVS	entfällt
Abbaubarkeit	> 90 % (DOC)
AOX	frei
GISBAU-Code	GU40
WGK	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Lagerzeit: 36 Monate
Vor Frost schützen

Hinweis

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Dieses Merblatt befreit nicht von eigenen Materialtests.